

L901 Endüstriyel Renkli Etiket Yazıcısı

Hem rulodan ruloya hem de sonlandırıcılı sistemler için mükemmel

L901, endüstriyel tasarımı, sıra dışı görüntü kalitesini ve yüksek üretim hızlarını, yazıcı kafasını "on-the-fly" servis ve bakım kabiliyeti ile birlikte birleştiriyor. Bu özellikler L901'i uzun rulodan ruloya işler veya inline baskılarda entegrasyon için mükemmel kılar.

1600dpi yüksek çözünürlükte canlı tam renkli baskılar üretmek, etiket başına ultra-düşük maliyet sunan beş adet yüksek kapasiteli 250 ml CMYKK mürekkep kartuşları sayesinde artık hiç olmadığı kadar ekonomik.


Powered by
memjet®




Temel Özellikler

- ✓ Bağlantılı işlemler için tasarlanmıştır
- ✓ Etiket başına düşük mürekkep maliyeti
- ✓ Değişken veri yeteneği
- ✓ Profesyonel baskı kalitesi

Bu bağlantılı kullanımlar için optimize edilmiştir



Baskı / Sonlandırıcılar



Rulodan ruloya



Bas ve uygula

Dokunmatik Ekran

Kullanıcı dostu arayüzü ile dosyaları kolayca saklayın, çalıştırın ve duraklatın yada bakım görevlerini yerine getirin.



Orta baskı kafası bakımı

Devrim niteliğindeki baskı motoru iş ortası baskı kafası bakımı sağlar. Tam bağlantılı (inline) çalışma için çok önemlidir.

Endüstriyel yapı kalitesi

Üretim ortamında (rulodan ruloya veya sonlandırıcılı) tüm gün baskı için tasarlanmıştır.

Profesyonel görüntü kalitesi ve çözünürlük

Son derece net metinler, barkodlar ve canlı renkler ve zengin siyahlar içeren görüntüler.



Teknik Özellikler:

L901
COLOR LABEL PRINTER

Yazı:

Baskı yöntemi:	Memjet Şelale Baskı Kafası Teknolojisi® 11 Tümlüşik Devre (IC) Yongaları - 70.400 nozul
Mürekkepler:	Dye bazlı, 250 mL CMYKK (toplam 1.25L)
Baskı çözünürlüğü:	1600 x 1600 dpi - 1600 x 800 dpi
Baskı hızı:	Saniyede 152 mm - saniyede 305 mm
Baskı genişliği:	216 mm
Kesici / tabaka:	Otomatik kesici

Medya:

Ortam Boyutu:	Genişlik: 50,8 mm – 229 mm Uzunluk: 25,4 mm – 1220 mm	Medya sensörleri:	Kalıp kesimli etiketler, kesim işaretli etiketler, kesilmemiş etiket ruloları
Kalınlık:	Minimum 0,13 mm Maksimum 0,3 mm, astar dahil	Kesim boşluğu:	Minimum 3,0 mm Maksimum 8,0 mm
Kuka çapı *:	76,2 mm karton kuka gerektirir	Kesim İşareti:	3 mm genişliğinde, solda 25,4 mm
Çözme / Geri Sar *:	305 mm dış çap	Yüzeyler:	Çok çeşitli kağıt, polyester, polipropilen ve vinil etiket çeşitleriyle uyumludur

* isteğe bağlı XL Unwind / Rewind sistemi ile aşağıda gösterilmiştir

Genel:

Arayüzler:	USB 2.0, TCP / IP (Manuel IP yapılandırması veya DHCP), harici cihaz kontrolü için mevcut GPIO
İşletim sistemi:	Windows 7, 8 ve 10 (32 ve 64 bit)
Barkod yazı tipi:	10mils bar genişliğinde en az 1D Sınıf B (Code39) Barkodu
2D kod yazdırma:	10mils hücre boyutuna sahip en az 2. Sınıf B Barkod (PDF417)
Çalışma sıcaklığı:	% 20 -% 80'de 15 ° - 35 ° C
Kaba ölçüler **::	572 mm W, 521 mm D, 356 mm H
Ağırlık:	38,5 kg
Güç:	AC 110V - 220V, otomatik algılama
Garanti:	Bir yıl

İsteğe bağlı XL Çözme / Geri Alma Sistemi

Yüksek kapasiteli rulodan ruloya üretim için.
Web sitemizi ziyaret edin veya ayrıntılar için bize ulaşın.



** XL Çözme / Geri Sarma Sistemiyle Boyutlar: 1512 mm W, 521 mm D, 585 mm H



Her Üretim Seviyesi İçin Etiket Baskı Çözümleri

grenmat®

Grenmat Matbaa Mak. ve
Malz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlar Mah. Yalçın Koruş Cad.
Erna Sit. No:16/2 34209 Bağcılar/İstanbul

grenmat@grenmat.com.tr
www.grenmat.com.tr

T: +90 212 657 68 00 (Pbx)
F: +90 212 657 78 68