

L701 Renkli Etiket Yazıcı

Uygun Fiyatlı Giriş Maliyetinde Profesyonel Performans

Sezgisel L701 Renkli Etiket Yazıcısı, ofis ortamında tam renkli etiketlerini basmak isteyen küçük ve orta ölçekli şirketler için mükemmel bir seçenektir. Memjet destekli sabit baskı kafası, hız, endüstriyel güvenilirlik ve çarpıcı görüntü kalitesi sunar. Beş büyük (150ml CYMCK) mürekkep kartuşu, düşük etiket maliyetleri ve yüksek yatırım getirisi sunar; bu da L701'i perakende, stok ve ürün tanımlama uygulamaları için kısa ve orta seri baskı işleri için ideal yapar.

Temel Özellikler

- ✓ Dakikada 12 m / dak (8 IPS) baskı hızı
- ✓ Kompakt dizayn yapısı
- ✓ Kaliteden ödün vermeden uygun maliyet
- ✓ Etiket ruloları veya katlanabilir etiketler ile çalışır
- ✓ Profesyonel çıktı - net görüntüler ve metinler

Powered by
memjet®



Medya Uyumluluğu

Dış çapı 15,24 cm olan katlanabilir etiket veya boş medya ruloları kullanımı

Çok çeşitli, inkjet baskıya uygun baskı medyaları



Hızlı ve Uygun Fiyatlı

Düşük fiyatla yüksek hızlı, profesyonel etiket baskısı

Endüstriyel ve kompakt tasarım

Sağlam yapılı ve küçük alanlarda kullanım için oldukça uygun

Profesyonel görüntü kalitesi ve çözünürlük

Son derece net metinler, barkodlar ve canlı renkler ve zengin siyahlar içeren görüntüler.



Teknik Özellikler:

L701
COLOUR LABEL PRINTER

Yazıcı:

Baskı yöntemi:	Memjet Şelale Baskı Kafası Teknolojisi® 11 Tümlüşik Devre (IC) Yongaları - 70.400 nozul
Mürekkepler:	Dye bazlı, 150 mL CMYKK (toplam 750 mL)
Baskı çözünürlüğü:	1600 x 1600 dpi'ye kadar
Baskı hızı:	Saniyede 203 mm.ye kadar
Baskı genişliği:	216 mm
Kesici / tabaka:	Otomatik kesici

Medya:

Ebat:	Genişlik: 50.8 mm – 216 mm Uzunluk: 50.8 mm – 1.016 mm	Medya sensörleri:	Kalıp kesimli etiketler, kesim işaretli etiketler, kesilmemiş etiket ruloları
Kalınlık:	Minimum 0.1 mm Maksimum 0.3 mm, taşıyıcı dahil	Kesim boşluğu:	Minimum 3.0 mm Maksimum 8.0 mm
Kuka çapı:	76,2 mm karton kuka gerektirir	Kesim İşareti:	3 mm genişliğinde, solda 25.4 mm
Dış çap:	Maksimum 150mm	Yüzeyler:	Çok çeşitli kağıt, polyester, polipropilen ve vinil etiket çeşitleriyle uyumludur

Genel:

Arayüzler:	USB 2.0, TCP / IP (Manuel IP yapılandırması veya DHCP), harici cihaz kontrolü için mevcut GPIO
İşletim sistemi:	Windows 7, 8 ve 10 (32 ve 64 bit)
Barkod yazı tipi:	10mils bar genişliğinde en az 1D Sınıf B (Code39) Barkodu
2D kod yazdırma:	10mils hücre boyutuna sahip en az 2. Sınıf B Barkod (PDF417)
Çalışma sıcaklığı:	% 20 -% 80'de 15 ° - 35 ° C
Boyutlar:	Sarıcı ile: 549 mm x 679 mm x 285 mm
Boyutlar:	Yalnızca yazıcı: 510 mm x 385 mm x 285 mm
Ağırlık:	Sadece yazıcı: 30kg
Güç:	AC 110V - 220V, otomatik algılama
Garanti:	Bir yıl



Her Üretim Seviyesi İçin Etiket Baskı Çözümleri

grenmat®

grenmat@grenmat.com.tr
www.grenmat.com.tr

Grenmat Matbaa Mak. ve
Malz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlar Mah. Yalçın Koroş Cad.
Erna Sit. No:16/2 34209 Bağcılar/İstanbul

T: +90 212 657 68 00 (Pbx)
F: +90 212 657 78 68